

一視之太助 カメララインナップ

innovit 株式会社イノビット

平成28年6月作成

メーカー	パナソニック製									
イメージ										
品番	BB-SC384B	BB-SC382	BB-SW374	BB-SC364	BB-SW175A	BB-SW172A	BB-SW174WA	BB-ST165A	BB-ST162A	BB-SP104W
使用環境	屋内※1	屋内※1	屋外	屋内※1	屋外	屋外	屋外	屋内※1	屋内※1	屋内※1
無線LAN対応	-						○			○
画像圧縮方式	H.264/JPEG									
撮像素子	1/3型 MOS					1/4型 MOS				
有効画素数	約130万画素									約100万画素
最大解像度	アスペクト比 4:3	1280x960	800x600	1280x960		800x600	1280x960		800x600	
	アスペクト比 16:9	1280x720	640x360	1280x720		640x360	1280x720		640x360	1280x720
ズーム	光学ズーム	18倍		3倍		-				
	EXズーム ※2	2倍								1.5倍
	デジタルズーム	8倍 (最大288倍)		4倍 (最大24倍)		8倍 (最大16倍)			4倍 (最大6倍)	
PoE給電対応	○						-	○		-
ACアダプター給電対応	○(別売) ※3						○	○(別売) ※3		○
画角	水平:55.2° 垂直:42.1°		水平:95° 垂直:70°		水平:85° 垂直:68°				水平:57° 垂直:34°	
パン・チルト	○									
表示可能範囲	水平:360° 垂直:162°		水平:360° 垂直:160°		水平:180° 垂直:123°				-	

※1 牛舎等へ取り付けの場合は、防水ケース等への取り付けをお勧めします。

※2 VGA解像度使用時となります。

※3 ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途、ACアダプターが必要となります。